

Jemnozrnná strukturální pasta ANTICCO

Vnitřní strukturální pasta s drobnou zrnitostí. Pasta ANTICCO patří ke stěžejním výrobkům řady PRIMACOL decorative, v jehož řadě se nacházejí i bejce-stěnové laky-lazury, barviva, předmíchané barvy a penetrace. ANTICCO je předurčeno k tvoření dekoračních efektů, jak hladkých, tak strukturálních.

1. Vlastnosti

Pasta je nezvykle plastická a tvárná, velmi dobře se nanáší a vytvářejí struktury. Díky její konzistenci je zvláště vhodná k tvoření interiérních efektů. K práci s touto pastou se může použít jakékoli dekoratérské nářadí. Pasta je vůči stěnám prodyšná.

2. Technická data

Charakteristika:	vodní akrylová disperze
Vzhled:	hustá tekoucí emulze
Zápach:	mírný, specifický
Barva:	transparentní žluto-zelená
Čas schnutí na dotyk:	1-3 hodiny
Nanesení druhé vrstvy:	3-4 hodiny
Čas schnutí celkový:	12-24 hodin
Omývání nářadí:	teplou vodou s čisticím
Rozpouštědla:	voda
Vydatnost:	5-8 m ² / litr
Spotřebujte do:	24 měsíců od data výroby (po otevření spotřebujte do 4 dnů)

3. Použití

Pasta ANTICCO je určena k použití na sádrových, betonových i starých (nedrolících se) podkladech vrstev disperzních barev a maleb. Pastu je nejlépe aplikovat pomocí zednické lžice, hladítkem, špachtlí, nebo plochým štětce. Pasta může být rozředěna vodou, čímž se změní její konečný efekt (do 0,5 l na 15 kg pasty). Tloušťka vrstva by neměla překročit 2 mm. Mokrě resp. čerstvé vrstvě pasty je možno dodat zcela originální strukturu za pomoci válečku, štětce i jiného dekoratérského nářadí. Pasta je dokonale připravena k tvoření vzorů za pomoci malířských šablon. Pozor! Před započítím práce doporučujeme provést test na málo nebo vůbec viditelném místě, to vše pro ujištění, že výsledný efekt bude takový, jaký požadujete.

4. Podklad

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a stabilní. Špína, prach, zbytky barev nebo jiných nečistot je nutno odstranit. V případě nových vápenných nátěrů je lépe počkat 3-4 týdny než začnete dekorovat. Savé podklady je lépe napenetrovat nebo použít podkladový nátěr.

5. Bezpečnost

Bezpečnost práce: produkt není klasifikován jako nebezpečný

Požární:produkt: na vodní bázi - nehořlavý
Prostředí: není klasifikován jako nebezpečný

6. Skladování

Uchovávejte při teplotě 5 - 30 °C, na suchém místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu. Doba spotřeby je 24 měsíců od data výroby.

7. Právní informace

Všechny zde uvedené informace jsou přesné a podloženy znalostmi laboratoře firmy Unicel Poland Sp. Z o.o. Záruka se nevztahuje na výrobek, který není používán dle návodu. Technické informace nelze chápat jako doklad o kvalitě produktu ani jako obchodní nabídku. Producent ani dovozce nepřebírá odpovědnost za nesprávně použitý produkt ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností vždy proveďte zkoušku. Producent i dovozce si vyhrazují právo na změnu výše uvedených údajů bez uvědomění klienta.

Distribuce:

BARVY PRO VÁŠ BYT – Zlín, Tř. Tomáše Bati 39, 760 01 Zlín

www.barvyprovasbyt.cz

Výrobce:

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilków

KRS nr: 0000018265, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 542-25-03-648, REGON: 050623653