

Kolorant – pigment

Kolorant – pigmentový koncentrát je určený na zbarvení strukturálních past, bejc – lazury, nátěrů a barev. Může být použit pro zbarvení bílých nebo stínování barevných, vodou ředitelných barev. Dostupná škála barev umožňuje získat větší množství odstínů při vzájemném míchání hotových pigmentů mezi sebou.

1. VLASTNOSTI

Produkt určuje vlastnosti dekoračního přípravku Primacol Decorative. V kombinaci s barvami, bejcami – lazurami a nátěry může být použit na sádkartónové desky, betonové i staré (nedrolící se podkladové vrstvy), povrchy natřené speciálními nátěry a strukturálními pastami např. Anticco, papírové tapety nebo jiné podklady.

2. TECHNICKÁ DATA

barva:	výběr 15 odstínů
vzhled:	hustá emulze
zápach:	mírný, specifický
hustota:	1,1g/cm ³
pH:	7,5 – 8,5
doba schnutí:	1 – 3 hodiny
omývání náradí:	teplá voda s čisticím
rozpouštědlo:	voda
spotřebujte do:	24 měsíců od data výroby

3. POUŽITÍ

Před použitím je třeba výrobek řádně promíchat zatřesením s nádobkou.

Pigmenty je možno dávat do barevné bejcy – lazury nebo barvy důkladně promíchat ručně nebo strojně. Při barvení barev, malířských disperzí, bejc – lazur a jiných produktů je třeba provést zkoušku na malém množství za účelem prověření vzájemné tolerance struktur výrobků a nalezení správného poměru. Malý rozdíl v odstínu barev se může projevit při použití na různých podkladových materiálech. Odstín záleží na druhu, struktuře nebo nasákavosti podkladu, proto je třeba před použitím provést zkušební nátěr.

Práce není možno provádět v teplotách nižších než 6°C. Pro získání různé škály efektů můžeme použít různé dekorátorské nářadí (štetce, válečky, strukturované válečky, špachtle, houbičky atd.) a také různé techniky (malování, rozetírání houbičkou, natírání). Po ukončení prací je třeba místnost, kde byla prováděna některá z výše uvedených činností nechat větrat až do vyprchání zápacu.

4. PODKLAD

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a stabilní. Špína, prach, zbytky barev nebo jiných nečistot je nutno odstranit. V případě nových vápenných nátěrů je lépe počkat 3-4 týdny než začnete dekorovat. Savé podklady je lépe napenetrovat nebo použít podkladový nátěr doporučený výrobcem.

1. BEZPEČNOST

Bezpečnost práce:	produkt není klasifikován jako nebezpečný
Požární:produkt:	na vodní bázi - nehořlavý
Prostředí:	není klasifikován jako nebezpečný

1. SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v teplotě 5-30°C, na suchém místě, nevystavujte bezprostřednímu působení slunečních paprsků, skladujte zavřené v originálních baleních. Doba trvanlivosti je 24 měsíců od data výroby.

7.PRÁVNÍ INFORMACE

Všechny zde uvedené informace jsou přesné a podloženy znalostmi laboratoře firmy Unicel Poland Sp. Z o.o. Záruka se nevztahuje na výrobek, který není používán dle návodu. Technické informace nelze chápat jako doklad o kvalitě produktu ani jako obchodní nabídku. Producent ani dovozce nepřebírá odpovědnost za nesprávně použitý produkt ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností vždy proveďte zkoušku. Producent i dovozce si vyhrazují právo na změnu výše uvedených údajů bez uvědomění klienta.

8. OSTATNÍ INFORMACE

Ostatní informace

Pro více informací o dalších možnostech dekorací a dekoračních efektů, volejte na číslo 558 272 007 nebo Vás zveme na stránku **www . Primacol . Cz**

Autor : Monika Ostapkiewicz
Překlad : Karel Turoň

Vydáno 19 . 2 . 2008

Distribuce:

BARVY PRO VÁŠ BYT

Tř. Tomáše Bati 39, 760 01 Zlín

www.barvyprovasbyt.cz

Výrobce:

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilków

KRS nr: 0000018265, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 542-25-03-648, REGON: 050623653