

# Metalický stěnový nátěr Primacol Decorative

Metalický nátěr je speciální pokrytí stěn, které pomůže vytvořit na stěně nátěr kovového vzhledu, a kovových dekoračních efektů. Použití nátěru dodá stěnám neopakovatelný vzhled, zvláště pak novým prostorám. Nátěr se dá použít i ke zvýraznění části některých prostor, anebo k oživení staré stěny. Metalický nátěr patří do skupiny výrobků Primacol decorative

## 1. Vlastnosti

Metalický nátěr je možné získat v několika variantách a efektech - stříbrný, zlatý, staré zlato a měď. Produkt je možné použít jako konečnou variantu a je připraven k okamžitému použití, anebo k získání speciálních dekoračních efektů např. při přetírání. Nátěr je dokonce použitelný při dekoračním přetírání dřeva, jako jsou rámy obrazů nebo dřevořezby, k přetírání polystyrénových lišt apod. V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme provedení testu

## 2. Technická data

Charakteristika:	vodní akrylová disperze
Vzhled:	hustá tekoucí emulze
Zápach:	mírný, specifický
Barva:	V závislosti od produktu (zlatá, staré zlato, stříbrná, měď)
Čas schnutí na dotyk:	1-3 hodiny
Nanesení druhé vrstvy:	3-4 hodiny
Čas schnutí celkový:	12-24 hodin
Omývání nářadí:	teplou vodou s čisticím
Rozpouštědla:	voda
Vydatnost:	8-14 m <sup>2</sup> / litr
Spotřebujte do:	24 měsíců od data výroby (po otevření spotřebujte do 4 dnů)

## 3. Použití

Metalický nátěr je možno použít v nezředěné formě, anebo v případě potřeby jemnějšího efektu je možno jej rozředit vodou. Před použitím je potřeba nátěr důkladně promíchat. - Pozor!!! pro rozmíchání barvy nepoužívejte rychlootáčkové vrtačky, mohlo by dojít k poškození pigmentu. Nedoporučuje se provádět práce s tímto nátěrem v teplotách nižších než 6 °C. Chcete-li dosáhnout dekoračních efektů, můžete použít i jiné nářadí jako jsou štětce, válečky, strukturální válečky, houby, špachtle... anebo i použitím jiných technik jako malování, štukování, roztírání houbou. Nátěr je možno aplikovat v jakémkoliv pořadí a spojení s jinými elementy systému dekorací primacol decorative-Bejcama (stěnovými laky) i strukturálními pastami, např. jako podkladovou vrstvou pod bejce, nebo též vnitřní vrstvou pod bejce. Výsledný efekt metalického nátěru velmi záleží na barvě stěny samotné, na které metalický nátěr bude nanášen. Při světlém povrchu je značně odlišný než při nanášení na povrch tmavý. Nátěr může být míchaný i s jinými nátěry nebo kolorantami (zabarvovadly) systému PRIMACOL decorative. **UPOZORNĚNÍ** !!! S ohledem na to že konečný efekt vždy záleží od osoby která jej provádí, doporučujeme provést test na málo viditelném místě. Po ukončení práce vyvětrejte místnost až do neutralizace zápachu

## 4. Podklad

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a stabilní. Špína, prach, zbytky barev nebo jiných nečistot je nutno odstranit. V případě nových vápenných nátěrů je lépe počkat 3-4 týdny než začnete dekorovat. Savé podklady je lépe napenetrovat nebo použít

podkladový nátěr. Nátěr může být aplikován na malířské disperze, beton, sádkokarton, plochy provedené strukturálními pastami, na tapety, a jiné podklady.

## 5. Bezpečnost

Bezpečnost práce: produkt není klasifikován jako nebezpečný  
Požární: produkt: na vodní bázi - nehořlavý  
Prostředí: není klasifikován jako nebezpečný

## 6. Skladování

Uchovávejte při teplotě 5 - 30 °C, na suchém místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu. Doba spotřeby je 24 měsíců od data výroby.

## 7. Právní informace

Všechny zde uvedené informace jsou přesné a podloženy znalostmi laboratoře firmy Unicel Poland Sp. Z o.o. Záruka se nevztahuje na výrobek, který není používán dle návodu. Technické informace nelze chápat jako doklad o kvalitě produktu ani jako obchodní nabídku. Producent ani dovozce nepřebírá odpovědnost za nesprávně použitý produkt ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností vždy proveďte zkoušku. Producent i dovozce si vyhrazují právo na změnu výše uvedených údajů bez uvědomění klienta.

### **Distribuce:**

BARVY PRO VÁŠ BYT – Zlín  
Tř. Tomáše Bati 39, 760 01 Zlín  
[www.barvyprovasbyt.cz](http://www.barvyprovasbyt.cz)

### **Výrobce:**

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilków  
KRS nr: 0000018265, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 542-25-03-648, REGON: 050623653