

Bejca – dekorativní lazura

Bejca dekorativní – lazura má speciální vlastnosti pro dekoraci a ochranu stěn. Dostupné jsou tři verze bejce: průhledná, střední lesk a perleťová, které se různí získaným efektem (třpytem). Bejca průhledná je něco mezi perleťovou a středním leskem. Má delikátní třpyt. Bejca je jeden z elementů dekorativního systému Primacol Decorative.

1. VLASTNOSTI

Produkt má dvojí funkci: dekorativní a ochrannou, když kromě dekorování má i funkci zabezpečovací a to před vodou a je taktéž odolná proti smývání. Může být barvený na jakýkoliv odstín za pomoci přípravku Kolorant nebo Collorix.

2. TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------|--|
| charakteristika: | vodní akrylátová disperze |
| skupenství: | kapalné |
| barva: | transparentní (perleťová, střední lesk, průhledná) |
| zápach: | mírný, specifický |
| doba schnutí na dotyk: | 1-3 hodiny |
| nanášení druhé vrstvy: | 3-4 hodiny |
| doba schnutí celková: | 12-24 hodin |
| omývání náradí: | teplá voda s čisticím |
| rozpouštědlo: | voda |
| vydatnost: | 12-16 m ² /litr (jedna vrstva) |
| spotřebujte do: | 24 měsíců od data výroby po otevření do 4 dní |

3. POUŽITÍ

Není možné provádět nátěry při teplotách nižších než 6°C. Bejce je možno nanášet na připravený podklad různými dekorativními náradími (štetce, válečky, strukturální válečky, houbičky, přetírání)

a také různými technikami (malování, přetírání, rozmývání houbičkou, tupování). Bejca může být použita v návaznosti s jinými prvky systému Primacol Decorative - strukturálními pastami a nátěry. Je možno nanášet více vrstev Bejca. Bejca může být aplikována bez zabarvení nebo zabarvena pigmenty Primacol. Pozor!!! Vzhledem k tomu, že finální vzhled do jisté míry záleží na práci vykonávající osobě doporučujeme provedení zkoušky na vhodném místě, aby bylo dosaženo finálního efektu. Po zakončení prací je třeba místnost vyvětrat až do úniku veškerého zápachu.

4. PODKLAD

Bejca může být aplikována na bílou malířskou disperzi, beton, sádkartonové desky, speciální povrchy malířské disperze a na strukturální povrchy např. Anticco, papírové tapety atd. V případě aplikace na nízko položené místa musí být podklad řádně připraven. Musí být čistý, suchý, odmaštěný a stabilní. Špína, prach, zbytky barev nebo jiných nečistot je nutno odstranit. V případě nových vápenných nátěrů je lépe počkat 3-4 týdny než začnete dekorovat. Savé podklady je lépe napenetrovat emulzí Primacol.

BEZPEČNOST

| | |
|-------------------|---|
| Bezpečnost práce: | produkt není klasifikován jako nebezpečný |
| Požární:produkt: | na vodní bázi - nehořlavý |
| Prostředí: | není klasifikován jako nebezpečný |

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v teplotě 5-30°C, na suchém místě, nevystavujte bezprostřednímu působení slunečních paprsků, skladujte zavřené v originálních baleních. Doba trvanlivosti je 24 měsíců od data výroby.

PRÁVNÍ INFORMACE

Všechny zde uvedené informace jsou přesné a podloženy znalostmi laboratoře firmy Unicel Poland Sp. Z o.o. Záruka se nevztahuje na výrobek, který není používán dle návodu. Technické informace nelze chápat jako doklad o kvalitě produktu ani jako obchodní nabídku. Producent ani dovozce nepřebírá odpovědnost za nesprávně použitý produkt ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností vždy proveďte zkoušku. Producent i dovozce si vyhrazují právo na změnu výše uvedených údajů bez uvědomění klienta.

OSTATNÍ INFORMACE

Autor : Monika Ostapkiewicz

Překlad : Karel Turoň

Vydáno 19 . 2 . 2008

Distribuce:

BARVY PRO VÁŠ BYT

Tř. Tomáše Bati 39, 760 01 Zlín

www.barvyprovasbyt.cz

Výrobce:

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilków

KRS nr: 0000018265, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 542-25-03-648, REGON: 050623653